

ABSOPLUG

220 ABSOPLUG

absojrc@sfr.fr

Protection anti-ondes électromagnétiques pour logements.

Générateur de bien être, il est optimisé pour fonctionner 24H sur 24. Alternative aux câbles électriques blindés radiofréquences il se connecte simplement sur une prise murale dans l'espace à protéger (chambre en général, bureau,...).

Il protège des pollutions radiofréquences issues du **réseau électrique intérieur et extérieur au logement.**

Le 220 ABSOPLUG protège des ondes électromagnétiques générées par la pollution radiofréquences (courants rayonnants, CPL, impulsions de DIRAC...) transportée par le réseau électrique. Cette pollution radiofréquences inclue aussi les CPL utilisés sur le réseau électrique extérieur (CPL éclairage public, CPL Linky, CPL télécommandes, etc...).



Nouvelle Garantie 3 ans.

Durée de vie + 10 ans.

Consommation électrique dérisoire.

Caractéristiques techniques du 220 ABSOPLUG.

Cet appareil n'est pas un filtre électrique.

Absorbeur hybride avec reprise PC.

1/ Limiteurs intégrés.

2/ Fréquence de coupure basse 450Hz.

3/ Fréquences de limitation du rayonnement.

Fonction symétrique.

Basses Fréquences 450Hz à 8,6KHz.

Radiofréquences 8,6KHz à 800MHz.

CPL 9KHz à 148,5KHz.

CPL 1,6MHz à 30MHz.

4/ Fonctionnement symétrique Phase Neutre.

5/ Fonctionnement asymétrique Phase Terre.

6/ Fonctionnement asymétrique Neutre Terre.

7/ Témoin de fonctionnement.

8/ Circuits atténuations hybrides.

9/ Circuit anti-arc.

10/ Voltage 85V à 240V Fréquences 50Hz, 60Hz.

11/ Consommation 0°phase 0,0008KWH.

12/ Dimensions mm 130 x 70 x 90.

Il protège aussi de la pollution électromagnétique issue des appareils connectés sur sa prise arrière (1500w max).



Lueur verte.
Indicateur de
fonctionnement.

Connexions d'appareils.

1500W Max.



Utiliser une rallonge
multiprises pas de
biplite ou triplite.

Sous réserve de modifications